

Buisdiameter radius tabel

Minimale buigradius voor koolstofstaal

Wanddikte mm	Uitwendige diameter																
	inches	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"
	mm	60,3	88,9	114,3	168,3	219,1	273,1	323,9	355,6	406,4	457,2	508	558,8	609,6	660,4	711,2	762
2																	
3		240	265	450	960	1700	2000	2500	2800	3500							
4		228	228	350	750	1250	1600	1900	2195	2660							
5		95	228	254	570	800	1250	1700	1755	2125							
6		95	114	152	420	600	1024	1250	1465	1770	2130	2535	3000	3520			
7		95	114	152	252	560	898	1050	1255	1520	1820	2170	2530	3000			
8		95	114	152	229	450	740	950	1100	1325	1560	1900	2250	2540	3090	4210	5500
9		95	114	152	229	350	650	850	915	1180	1420	1690	2000	2345	2750	3640	4660
10		95	114	152	229	305	550	750	850	1050	1270	1500	1790	2110	2470	3250	4100
11		95	114	152	229	305	381	650	790	950	1150	1370	1630	1920	2250	3000	3770
12		95	114	152	229	305	381	485	730	855	1060	1270	1500	1760	2060	2600	3280
13		95	114	152	229	305	381	457	710	812	980	1170	1380	1620	1900	2270	2850
14		95	114	152	229	305	381	457	710	812	914	1070	1280	1490	1740	2140	2610
15		95	114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1181	1350	1580	1940	2320
16		95	114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100	1220	1420	1755	2280
17		95	114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100	1220	1320	1470	
18		95	114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100	1220	1320	1422	
19		95	114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100	1220	1320		
20		95	114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100	1220			
22			114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100	1220			
24			114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100				
26			114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016	1100				
28			114	152	229	305	381	457	710	812	914	1016					
30				152	229	305	410	457	710	812	914	1016					
35				203	304	406	508	610	710	812	914						
40					304	406	508	610	710	812							
45						406	508	610	710								
50						406	508	610	710								

De vermelde minimale buigradius is een indicatie van onze mogelijkheden voor koolstofstaal en alleen ter informatie.
 Van Rijsoort Induction buigt koolstofstaal, rvs, duplex, super duplex en speciale materialen in bijna elke radius.
 Neem voor al onze mogelijkheden en toepassingen contact met ons op via +31 (0)186 572 822 of sales@rijsoort.nl.

Van Rijsoort Induction B.V.

Parallelweg 28
 3286 LR Klaaswaal
 Nederland

Tel: +31 (0) 186 572822
 E-mail: sales@rijsoort.nl
 www.vanrijsoortinduction.nl

